

## Oxigén analízátor

### Védőgázos csomagolás maradványoxigén kimutatására

#### Oxybaby 6.0 O<sub>2</sub> és O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>



Mikroprocesszoros szabályozású hordozható oxigén analízátor a védőgázos csomagolású élelmiszerek eltarthatóságának ellenőrzésére. Mobil, gyors és egzakt mérések végezhetők közvetlenül a csomagológépen, a raktárban vagy a laborban.

A műszer alkalmas a mérési eredmények dokumentálására is. Az adatokat gyűjti a termék megnevezése, mérési időpont, és gyártási tételszám mellérendelésével.

Minimális mintavételi gáz szükséglete miatt a legkisebb csomagolás is ellenőrizhető.

Nyomáscsökkentő csatlakoztatásával alkalmas a csomagológéphez csatlakoztatva a gázkeverék ellenőrzésére is.

### A csomagoláson belüli gáz nyomást is méri!

#### Előnyei:

- Minimális mintavételi mérőgáz szükséglet (<2 ml)
- Vezeték nélküli, mobil, integrált feltölthető akkumulátoros és hálózati üzemmód
- Egyszerű kezelhetőség
- Könnyen tisztítható műanyag felület
- Jól leolvasható, fehér háttér megvilágítású grafikus kijelző (szoftvervezérelt)
- Integrált érzékelő tű védelem
- Gyors mérési eredmény
- A legutóbbi 500 mérési adat tárolása (100 terméknév, 25 felhasználó, 50 gyártósr)
- USB port adattovábbításhoz, számítógépes csatlakoztatáshoz
- Bluetooth kapcsolat (opció)
- Integrált bárkód leolvasó (opció)
- Vészjelzés üzemzavar esetén
- MAGYAR NYELVŰ MENÜ

#### Használata:

- Az öntapadó tesztcsíkot nyomjuk rá a vizsgálandó csomagra
- A tűt a tesztcsíkon keresztül szúrjuk légmentesen a csomagba ügyelve, hogy ne kerüljön bele levegő
- Tartsuk nyomva az ON gombot néhány másodpercig
- Várjuk meg a mérés stabilizálódását és máris leolvashatjuk az eredményt

## MAGYAR NYELVŰ MENÜ

## Műszaki paraméterek:

- |  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| ○ mért gázok:  | O <sub>2</sub>  | CO <sub>2</sub>              |
| ○ mérési elv:  | elektrokémiai cella   | IR-abszorpció                |
| ○ méréstartomány:  | 0-100%  | 0,1% lépésekben              |
| ○ pontosság:   | 0,1% 10%-ig, afölött 1%   | ± 2%FS                       |
| ○ környezeti hőmérséklet:  | +5....+40 °C  |                              |
| ○ kalibráció:  | egyszerű kétpontos kalibráció   |                              |
| ○ érzékelő élettartam  | kb. 2 év  | cserélhető csaknem örökéletű |
| ○ mérési mód:  | szűrőpróba vagy folyamatos  |                              |
| ○ gáz minta szükséglet:  | < 2 ml  | < 6 ml                       |
| ○ mintavétel:automatikus a tű beszúrásával, beépített pumpa segítségével |   |                              |
| ○ kijelző:   | fehér háttérvilágítású grafikus kijelző   |                              |
| ○ adatgyűjtés:   | legutolsó 500 mérési eredmény tárolása  |                              |
| ○ kezelő nyelvei:  | MAGYAR, német, angol, francia, olasz, holland, svéd, finn, spanyol, lengyel, orosz, japán |                              |
| ○ kikapcsolás:   | automatikus 2 perc használaton kívül  |                              |
| ○ kommunikáció:  | USB port  |                              |
| ○ ház:   | ütésálló műanyag  |                              |
| ○ súly, méretek:   | ca 600 g, 187x106x91 mm tű nélkül   |                              |
| ○ energiaellátás:  | 3 db integrált, újratölthető akku és hálózati adapter                                     |                              |
| ○  | ISO9001:2000 ISO14001, ISO 22000  |                              |
| ○  | CE: EMV2004/108/EG  |                              |
| ○  | Feszültség: 2006/95/EG  |                              |

## Szállítási egység:

- Töltő
- CD ROM a szoftver demo változatával
- 2 db tartalék tű
- 2 db tartalék szűrő
- Csomagolási szett 100 db öntapadós tömítő lapocskával
- Magyar nyelvű használati utasítás
- Hordtáska

## Opció:

- **CAN PIERCER** palackban, dobozban történő méréshez
- Szoftver WITT Logger adatfeldolgozáshoz
- Adatkábel
- Gyári kalibrációs bizonylat
- Bluetooth kapcsolat
- Integrált bárkód leolvasó
- Nyomáscsökkentő



**IDŐNKÉNT TEKINTSÉK MEG FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ HONLAPUNKAT !**  
**[www.vitaliskft.com](http://www.vitaliskft.com)**