

Mikroprocesszoros autokláv

SELECTA AUTESTER E DRY-PV család

**Méretetek: 12 literes
30 literes
75 literes
és 140 literes**

Jellemzői:

- Biztonságos használatú
- Vertikális elrendezésű
- Elektronikus szabályzású
- Valamennyi paraméter precíziós pontosságú
- Könnyen kezelhető
- Kézi és automatikus működtetésű
- Hármass biztonsági rendszer:
 - - nyomás-csavar
 - - szelep
 - - termosztát kézi beállítással
- Opcionálisan biztonsági egység, mely megakadályozza a nyitást, ha nyomás van még a kamrában
- Desztillált vizes tank
- Belső csepegtető filter
- Sterilizációs hőmérséklet: 110-134 °C
- Sterilizációs idő: 1-99 perc
- Hármass sterilizáció:
 - folyadék
 - száraz
 - száraz + szárítás
- A mikroprocesszor folyamatosan ellenőrzi a teljes működést



Kiegészítők:

- Külön biztonsági egység (beszerelendő)
- Rozsdamentes kosarak a megfelelő méretben
 - Hőmérséklet regisztráló-printer
 - Fertőtlenítő szer
 - Kazánhőmérséklet méréséhez külső hőmérő csatlakozás

