

## LABORATÓRIUMI BIZTONSÁGI GÁZÉGŐ

### Phoenix és Phoenix eco szenzoros gázégő

Biztonságos és kényelmes sterilizálást tesznek lehetővé mind a fülkében mind a laboratóriumi munkaasztalnál. Szabályozható láng, digitális kijelzés.

#### A lánggyújtás módja választható

- Időbeállítás:** a láng pontosan az előre beállított ideig ég, 1 másodperc -99 perc közötti beállítási lehetőség
- Lábpedál üzem:** a láng a pedállal indítható és addig ég, amíg a pedál lenyomva van
- Lábkapcsoló üzem:** a láng a pedállal indul és vagy ismételt lenyomással vagy előre beállított idő múlva alszik ki.

#### Többféle kivitel

- Phoenix: szenzorral és lábpedállal  
Phoenix eco: lábpedállal  
Phoenix eco battery: szenzorral, elemről működtethető

#### Tökéletes biztonság

**Gyújtás szabályozás:** elzárja a gáz ellátást, ha automatikus gyújtáskor 10 másodpercen belül nem történik lángképzés

**Lángszabályozás:** véletlen elalváskor automatikusan újragyújt, így nem kell a munkát megszakítani

**Állandó égés szabályozás:** ha a láng, pl. túlforrás miatt kialszik és nem gyullad ismét be a láng, a gázellátást azonnal leállítja. A befolyt folyadék kifolyócsatornán távozik az égőből.

**Szabályozott égési idő:** Másodpercpontos digitális beállítás 1 másodperctől-99 percig, memória funkció

**Érzékelő távolság beállítás:** 0-80 mm között digitálisan beállítható

**Digitális kijelzés:** nagyméretű LED maradék égési idő (visszaszámlálással), választott üzemmód, zavar kijelzés, Túlfűtés elleni védelem



## **Jellemzők**

- Egyszerű, mikroprocesszoros működtetés
- Áttekinthető elrendezés, valamennyi működési elem a frontpanelre rendezve
- Praktikus kialakítás – oltókacs tartónak mélyedések a tetőn
- Égőfej az esetleges tisztításhoz levehető
- Ferde helyzetben is működtethető
- Digitális égési idő és állapot kijelzés
- Gáz megtakarítás 80%-ig
- UV és lángálló
- Gáz takarékosági funkció: égési idő másodperc pontos beállítása. A levegő és gáz bevezetés finomszabályozása révén a láng nagysága pontosan beállítható.
- Esztétikus megjelenés, anyaga rozsdamentes acél és üveg
- Használható mind földgázra, mind CV 360 vagy C 206 PB palackra egyaránt, adapterrel akár gépkocsi cigaretta gyújtóról is működtethető
- Méretek: 125x155x58 mm
- Hálózati csatlakozás: 230 V, 50-60 Hz
- Súly: ca 1 kg
- Széles kiegészítő kínálat (adapter kábelek palackokhoz, szélvédő hátfal, fröccsenés védő, biztonsági tömlők, tálca állvány)

**A berendezés megfelel a legújabb DIN 30665 1 rész biztonsági előírásoknak és rendelkezik a DIN-DVGW-NG-2211AR0750 bizonyítvánnyal.**