

Lamináris box, 2. biztonsági osztályú "UVF 4 06 Z" típus

Gyártó: BDK

Általánosan elterjedt típus, mivel a vizsgálandó tárgyat és a vizsgáló személyt egyaránt védi a mikrobiális keresztzennyezésektől. Felépítése hasonló a vertikális szekrényekéhez, mivel a szűrt levegő fentről lefelé áramlik. A készülék kielégíti a DIN szabványok idevonatkozó előírásait.

A készülék háza acéllemez, mely elektrolitikusan horganyzott és kémiaailag ellenálló anyaggal bevont. A munkahely rozsdamentes acélból készült, teljes egészében fugamentes. A munkahely lezárása egy fokozatmentesen állítható, biztonsági üvegből készült lappal történik.

Főbb tulajdonságok:

- Szűrőeltömődés esetén automatikus átfúvás
- Membrán-taszatúra
- Bemenő és a továbbított levegő sebességét kijelző mutatja
- Üzemóra számláló
- Villogásmentes megvilágítás
- Nagyteljesítményű „S” kategóriájú filter (DIN 24184, 99,999 %-os hatásfokkal)
- Utánfeszülő szűrőrányomás a be- és kimenő szűrőnél
- A dupla biztonságot a HOSCH előszűrő biztosítja
- Elektromos csatlakozás: 230 V/50 Hz
- Mérete: 680x680x1230 mm

