

Oxigén analízátor

Védőgázos csomagolás maradványoxigén kimutatására

Oxybaby 6.0 O₂ és O₂/CO₂



Mikroprocesszoros szabályozású hordozható oxigén analízátor a védőgázos csomagolású élelmiszerek eltarthatóságának ellenőrzésére. Mobil, gyors és egzakt mérések végezhetők közvetlenül a csomagológépen, a raktárban vagy a laborban.

A műszer alkalmas a mérési eredmények dokumentálására is. Az adatokat gyűjti a termék megnevezése, mérési időpont, és gyártási tételszám mellérendelésével.

Minimális mintavételi gáz szükséglete miatt a legkisebb csomagolás is ellenőrizhető.

Nyomáscsökkentő csatlakoztatásával alkalmas a csomagológéphez csatlakoztatva a gázkeverék ellenőrzésére is.

Előnyei:

- Minimális mintavételi mérőgáz szükséglet (<4ml)
- Vezeték nélküli, mobil, integrált feltölthető akkumulátoros és hálózati üzemmód
- Egyszerű kezelhetőség
- Könnyen tisztítható műanyag felület
- Jól leolvasható, háttér megvilágítású grafikus kijelző (szoftvervezérelt)
- **Magyar** és többnyelvű menürendszer
- Integrált érzékelő tű védelem
- Gyors mérési eredmény
- A legutóbbi 500 mérési adat tárolása (100 terméknev, 25 felhasználó, 50 gyártósor)
- USB port adattovábbításhoz, számítógépes csatlakoztatáshoz
- Bluetooth kapcsolat (opció)
- Integrált bárkód leolvasó (opció)
- Vészjelzés üzemzavar esetén

Használata:

- Az öntapadó tesztcsíkot nyomjuk rá a vizsgálandó csomagra
- A tűt a tesztcsíkon keresztül szúrjuk légmentesen a csomagba ügyelve, hogy ne kerüljön bele levegő
- Tartsuk nyomva az ON gombot néhány másodpercig
- Várjuk meg a mérés stabilizálódását és máris leolvashatjuk az eredményt

M A G Y A R N Y E L V Ű M E N Ű

Műszaki paraméterek:

○ mért gázok:	O ₂	CO ₂
○ mérési elv:	elektrokémiai cella	IR-abszorpció
○ méréstartomány:	0-100% 0,1% lépésekben	
○ pontosság:	0,1% 10%-ig, afölött 1%	± 2%FS
○ környezeti hőmérséklet:	+5....+40 °C	
○ kalibráció:	egyszerű kétpontos kalibráció	
○ érzékelő élettartam	kb. 2 év	cserélhető csaknem örökéletű
○ mérési mód:	szűrőpróba vagy folyamatos	
○ gáz minta szükséglet:	< 4 ml	< 6 ml
○ mintavétel:automatikus a tű beszúrásával, beépített pumpa segítségével		
○ kijelző:	háttérvilágítású grafikus kijelző	
○ adatgyűjtés:	legutolsó 500 mérési eredmény tárolása	
○ kezelő nyelvei:	MAGYAR, német, angol, francia, olasz, holland, svéd, finn, spanyol, lengyel, orosz, japán	
○ kikapcsolás:	automatikus 2 perc használaton kívül	
○ kommunikáció:	USB port	
○ ház:	ütésálló műanyag	
○ súly, méretek:	ca 600 g, 187x106x91 mm tű nélkül	
○ energiaellátás:	3 db integrált, újratölthető akku és hálózati adapter	
○		
○ megfelelés:	ISO9001:2000 ISO14001, ISO 22000	
○	CE: EMV2004/108/EG	
○	Feszültség: 2006/95/EG	

Szállítási egység:

- Töltő
- CD ROM a szoftver demo változatával
- 2 db tartalék tű
- 2 db tartalék szűrő
- Csomagolási szett 100 db öntapadós tömítő lapocskával
- Magyar nyelvű használati utasítás
- Hordtáska

Opció:

- **CAN PIERCER** palackban, dobozban történő méréshez
- Szoftver WITT Logger adatfeldolgozáshoz
- Adatkábel
- Gyári kalibrációs bizonylat
- Bluetooth kapcsolat
- Integrált bárkód leolvasó
- Nyomáscsökkentő



IDŐNKÉNT TEKINTSÉK MEG FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ HONLAPUNKAT !
www.vitaliskft.com