

Oxigén analízátor

Védőgázos csomagolás maradványoxigén kimutatására

Oxybaby M+ O₂ és O₂/CO₂



Mikroprocesszoros szabályozású hordozható oxigén analízátor a védőgázos csomagolású élelmiszerek eltarthatóságának ellenőrzésére. Mobil, gyors és egzakt mérések végezhetők közvetlenül a csomagológépen, a raktárban vagy a laborban.

A műszer alkalmas a mérési eredmények dokumentálására is. Az adatokat gyűjti a termék megnevezése mellérendelésével.

Előnyei:

- Minimális mintavételi mérőgáz szükséglet
- Vezeték nélküli, mobil, integrált feltölthető akkumulátoros és hálózati üzemmód
- Egyszerű kezelhetőség
- Könnyen tisztítható műanyag felület
- Jól leolvasható, háttér megvilágítású grafikus kijelző (szoftvervezérelt)
- Integrált érzékelő tű védelem
- Gyors mérési eredmény
- A legutóbbi 100 mérési adat tárolása terméknev hozzárendelésével
- Vészjelzés üzemmód esetén

Használata:

- Az öntapadó tesztcsíkot nyomjuk rá a vizsgálandó csomagra
- A tűt a tesztcsíkon keresztül szúrjuk légmentesen a csomagba ügyelve, hogy ne kerüljön bele levegő
- Tartsuk nyomva az ON gombot néhány másodpercig
- Várjuk meg a mérés stabilizálódását és máris leolvashatjuk az eredményt

Műszaki paraméterek:

- | | O ₂ | CO ₂ |
|--|---|------------------------------|
| • mért gázok: | | |
| • mérési elv: | elektrokémiai cella | IR-abszorpció |
| • méréstartomány: | 0-100% 0,1% lépésekben | |
| • pontosság: | 0,1% 10%-ig, afölött 1% | ± 2%FS |
| • környezeti hőmérséklet: | +5...+40 °C | |
| • kalibráció: | egyszerű kétpontos kalibráció | |
| • érzékelő élettartam | kb. 2 év | cserélhető csaknem örökéletű |
| • mérési mód: | szűrőpróba vagy folyamatos | |
| • gáz minta szükséglet: | < 10 ml | < 10 ml |
| • mintavétel:automatikus a tű beszúrásával, beépített pumpa segítségével | | |
| • kijelző: | háttérvilágítású grafikus kijelző | |
| • adatgyűjtés: | legutolsó 100 mérési eredmény tárolása | |
| • kezelő nyelvei: | német, angol, francia, olasz, holland, svéd, finn, spanyol, lengyel, orosz, japán | |
| • kikapcsolás: | automatikus 2 perc használaton kívül | |
| • ház: | ütésálló műanyag | |
| • súly, méretek: | ca 600 g, 187x106x91 mm tű nélkül | |
| • energiaellátás: | 2 db integrált, újratölthető akku és hálózati adapter | |
| • megfelelés: | ISO9001:2000 ISO14001, ISO 22000 | |
| • | CE: EMV2004/108/EG | |
| • | Feszültség: 2006/95/EG | |

Szállítási egység:

- akkumulátor töltő hálózati adapterrel
- 2 db tartalék tű
- 2 db tartalék szűrő
- Csomagolási szett 100 db öntapadós tömítő lapocskával
- Magyar nyelvű használati utasítás
- Hordtáska

IDŐNKÉNT TEKINTSÉK MEG FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ HONLAPUNKAT !
www.vitaliskft.com