

## Szárító/hőlégenderilizáló szekrények

### Selecta 2000-es család

**Méreték: 19-36-52-80-150-216-288-400-720 l-es térfogatúak.**

#### Alapadatok:

- Hőmérséklettartomány
- környezeti hőmérséklet: +5 °C → 250 °C
- hőmérséklet stabilitás
  - analóg készülékeknél: 0,5 °C
  - digitális készülékeknél: 0,25 °C
- homogenitás: ± 2 %
- beosztás: 1 °C-onként
- Belső hőelosztás
- természetes légkeverés: Conterm, Digitheat modellek
- ventilátoros légkeverés: Digitronic, Dry Big modellek
- Szabályozási mód és időbeállítás
- Analóg : Conterm
- Digitális: Digitheat, Digitronic, Dry Big



Analóg

#### Általános jellemzők:

- epoxi bevonatú külső ház
- rozsdamentes acél belső tér
- kiváló hőszigetelés és energiafelhasználás
- független szabályozás és kontrol
- állítható polcok
- kettős szigetelés a kamra körül
- fűtő egység külön kamrában
- analóg modelleken zár
- ventilátoros kivitel turbó ventilátorral
- digitális szabályozás és kijelzés, előre beállított programok közötti választással
- hőmérséklet érzékelés Pt 10 érzékelővel
- Dry Big típusnál RS 232 kimenet



Digitális

#### Opciók:

- egyes modelleknél üvegajtó
- biztonsági termosztát
- időbeállító óra típustól függően 0-120 perc vagy 0-12 óra
- 24 órás ciklusidő beállítás
- digitális printer idő és hőmérséklet kijelzésre

**Figyelem! Az optimális hőelosztás érdekében legfeljebb 70 %-ig töltsen meg a berendezést !**